

Vedligeholdelse

I det følgende kan du finde informationer om, hvordan de forskellige overfladebehandlinger skal plejes i det daglige og hvordan en evt. efterbehandling foretages.

Klarlakerede emner

Komponenterne er fra fabrikken påført 2 x syrehærdende 2-komponent lak, som giver en særdeles slidstærk overflade.

Efterhånden vil en efterbehandling af især trin være påkrævet. Tidsintervallet vil være individuelt, alt efter hvordan trappen benyttes, men det er vigtigt, at der foretages genbehandling inden lakken er helt gennemslidt, således at direkte slid på træet undgås.

I visse tilfælde vil især det første og sidste trin være udsat for kraftigere slid og disse må så behandles oftere.

Almindelig rengøring: Rengøring med en klud opvredet i sæbevand (naturesæbe), eller ikke for koncentreret sulfovand. Ved egetræstrin må der ikke anvendes salmiakholdige rengøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning.

Vedligeholdelse: Skal du genbehandle klar lakerede dele kan du købe en gulvlak, vandbaseret, glans 20 eller lignende.

Ved reparation slibes delene med sandpapir, korn 240, på langs af træets årer og støvsuges grundigt. Lakken påføres herefter med mohairrulle. Det anbefales, at prøvelakere et sted, som ikke er synligt, for at kontrollere at lakken har den ønskede vedhæftning til tidligere lakering.

Hvis man ved slid eller slibning er nået ned til råt træ, kan træet "rejse sig" efter lakering. Der må så foretages endnu en let slibning og lakering. Efter hver slibning støvsuges grundigt.

Hvidlakerede emner

Almindelig rengøring: Rengøring med en klud opvredet i sæbevand (naturesæbe), eller ikke for koncentreret sulfovand. Der må ikke anvendes salmiakholdige rengøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning.

Vedligeholdelse: Skal du genbehandle hvidlakerede dele, kan du ved farvehandleren få fremstillet en vandbaseret gulvlak RAL 9010 Glans 30.

Ved reparation slibes delene med sandpapir korn 240 og støvsuges grundigt. Herefter påføres hvidlak med en mohairrulle. Vær opmærksom på at overfladen aldrig vil blive så glat som den der leveres fra fabrikken.

Hvidtonede emner

Almindelig rengøring: Rengøring med en klud opvredet i sæbevand (naturesæbe), eller ikke for koncentreret sulfovand. Ved egetræstrin må der ikke anvendes salmiakholdige rengøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning.

Vedligeholdelse: Ved hvidtonede trapper skal forstås en klar lak hvori der er tilsat en hvid tone, det er altså ikke en behandling træet har fået. Man skal derfor være særlig forsigtig med ikke at slide gennem lakken, da det er vanskeligt at reparere så resultatet bliver ensartet.

Oliebehandlede emner

Almindelig rengøring: Støvsug eller tørmop trappen. Ved grundigere rengøring anvendes Trappefabrikkens plejesæt. Trappen fugttøres med en hårdt opvredet klud. Lad trappen tørre igennem efter den grundige rengøring.

Vedligeholdelse: Genbehandlingen skal altid tilpasses efter hvor meget trappen slides. 1 – 2 gange årligt er normalt. Inden påføring af vedligeholdelses olie rengøres trappen med en klud opvredet i Trappefabrikkens rengøringssæbe. Forventet tørretid: op til 5 timer. Trappen kan, med fordel, rengøres dagen før oliebehandlingen.

Trappefabrikkens plejesæt påføres i et meget tyndt, jævnt lag på hele emnets overflade med en svamp.

Lad de olierede dele tørre 5-10 minutter. Efterpoler med tør klud. Herefter skal overfladen have lov til at tørre inden trappen på ny tages i brug. Forventet tørretid op til ca 8 timer. Færdigolierede trapper har en høj resistens mod pletter. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske.

ADVARSEL: For at undgå selvantændelse lægges brugte klude og svampe i vand, lukket metalbeholder eller brændes straks efter brug. Må ikke kommes i kloak afløb. Opbevares utilgængelig for børn.

Sæbebehandlede emner

Almindelig rengøring/vedligeholdelse: Sæbebehandlede trapper rengøres med Trappefabrikkens plejemiddel: Sæbe Hvid eller Sæbe Natur.

Vask trappen med sæbeblandingen. Brug gerne 2 spande for det bedste resultat; en med sæbevand og en med rent vand til at skylle den beskidte moppe i. Brug en moppe med højt bomuldsindhold.

Vær opmærksom på, ikke at efterlade vand på trappen efter vask

Dosering, Sæbe Hvid:

Grundbehandling: 0,3 liter til 5 liter vand.

Almindelig rengøring: 0,1 liter til 5 liter vand.

Dosering, Sæbe Natur:

$\frac{3}{4}$ dl til 8 liter vand.